



CARATTERISTICHE TECNICHE

“**FONOROLL® F adesivo**” è un manto per l'isolamento al calpestio, composto da un polietilene reticolato fisicamente. La struttura impermeabile a celle chiuse gli conferisce elevate qualità acustiche, termiche e di ottima resistenza alla compressione, con una densità di 30-35 kg/mc~ . “**FONOROLL PB® adesivo**” è un manto a tre strati composto dall'accoppiamento di due pannelli in polietilene espanso reticolato spessore 3 mm con interposta una lamina in piombo di prima fusione dello spessore di 0,35 mm o 0,50 mm. Si utilizza in edilizia per l'isolamento dai rumori di calpestio, dai rumori prodotti dagli impianti continui e discontinui e per avvolgere i pilastri.

FORMATI

DIMENSIONI FONOROLL F	1,2x60 mtl m ² 72
SPESSORE MANTO FONOROLL F	10 mm nominale
DIMENSIONI FONOROLL PB 0,35	1x6 mtl
DIMENSIONI FONOROLL PB 0,50	1x3 mtl
SPESSORE MANTO FONOROLL PB 0,35-0,50	6 mm nominale

INFORMAZIONI TECNICHE

FONOROLL F DENSITA'	30 kg/m ³
FONOROLL PB 0,35	4 kg/m ²
FONOROLL PB 0,50	6 kg/m ²

