



SUPER-MANT[®] 3

L'ANTIRUMORE

Il **SUPER-MANT[®] 3Kg/Mq** fa parte della **LINEA** degli **ANTIRUMORE**, manti ad alto abbattimento acustico, distribuiti dalla Trentina Isolanti srl, attraverso i Concessionari di zona.

Gli altri **SUPER-MANT** sono: **SUPER-MANT 2 Kg/Mq**
SUPER-MANT 4 Kg/Mq
SUPER-SYSTEM

Caratteristiche: Manto antirumore per l'isolazione acustica aerea e sottopavimento. Bistrato-formato da un accoppiamento di un polietilene espanso "ISOMANT" da 3 mm accoppiato ad una guaina elastomerica dal peso di 3 kg/mq che ha funzione di abbattimento acustico e protezione dell'ISOLMANT in cantiere.

Confezioni: Rotoli da mt 10 x 1

Applicazione: Soprattutto per l'isolamento acustico da calpestio dei pavimenti

N.B. se sotto il Super-Mant si posa un pannello in lana minerale alta densità da mm 15 o 20 si ottiene il Super-System v. scheda

Isolamento termico: Del polietilene a 20°C = 0,019 Kcal/mq °C -
Compressione: kg/mq 500 senza deformazioni
Colore: un polietilene bianco + una guaina nera

Impermeabile, posabile anche a - 10°C - inattaccabile dai più comuni prodotti chimici, non produce fumi tossici. Flessibile anche a basse temperature imputrescibile facile da posare resistente. Buon abbattitore dei rumori aerei.

Potere fonoisolante. -Rw = **24 dB** ca.
Miglioramento isol. al calpestio - Super-System-**26-dB** ca

AVVERTENZE: I dati espressi hanno un valore indicativo.
Per impieghi particolari si prega di interpellare il produttore.

 **GUAINA 3 Kg/Mq**
ISOLMANT 3 mm



ESEMPIO DI CONTROSOFFITTO CON "GLI ANTIRUMORE" SUPER-MANT



ESEMPIO DI PARETE, CONTROPARETE E PAVIMENTO GALLEGGIANTE CON "GLI ANTIRUMORE" SUPER-MANT

